

Name und Anschrift des Lieferanten				ORANIER Heiztechnik GmbH Oranier Straße 1 35708 Haiger													
Modellkennung				Sando 60				7954									
Gleichwertige Modelle				Neta/ Sando 50													
Prüfberichte				30-15199-1-T - NB 1015													
Angewendete harmonisierte Normen				EN 14785:2006-09/Ber 1:2007-10													
Andere angewend. Normen od. techn. Spezifikationen				DIN 18897-1:2005 (DIBt)													
Indirekte Heizfunktion				nein													
Direkte Wärmeleistung				8,0 kW													
Indirekte Wärmeleistung				0,0 kW													
Energieeffizienzindex (EEI)				123 -													
Brennstoff				Bevorzugter Brennstoff:	Sonstige geeignete Brennstoffe:	Raumh.-Jahresn. η_{ls} [%]	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung PM OGC CO NO _x bei 13 % O ₂ [mg/m ³]				Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung PM OGC CO NO _x bei 13 % O ₂ [mg/m ³]						
Scheitholz, Feuchtigkeit ≤ 25 %				nein	nein												
Pressholz, Feuchtigkeit < 12 %				ja	nein	≥79	≤20	≤60	≤250	≤200							
Sonstige holzartige Biomasse				nein	nein												
Nicht-holzartige Biomasse				nein	nein												
Anthrazit und Trockendampfkohle				nein	nein												
Steinkohlenkoks				nein	nein												
Schwelkoks				nein	nein												
Bituminöse Kohle				nein	nein												
Braunkohlenbriketts				nein	nein												
Torfbriketts				nein	nein												
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen				nein	nein												
Sonstige fossile Brennstoffe				nein	nein												
Briketts a. einer Mischung a. Biomasse u. fossilen Br.				nein	nein												
Sonstige Mischung a. Biomasse u. festen Brennstoffen				nein	nein												
Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoffen																	
Angabe				Symbol	Wert	Einheit	Angabe					Symbol	Wert	Einheit			
Wärmeleistung						Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)											
Nennwärmeleistung				P _{nom}	8,0	kW	thermischer Wirkungsgrad				$\eta_{th, nom}$	≥87,0	%				
Mindestwärmeleistung (Richtwert)				P _{min}	2,4	kW	thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärme-				$\eta_{th, min}$	≥87,0	%				
Hilfsstromverbrauch						Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle											
Bei Nennwärmeleistung				el _{max}	0,050	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtempkontrolle				nein						
Bei Mindestwärmeleistung				el _{min}	0,016	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtempkontrolle				nein						
Im Bereitschaftszustand				el _{SB}	0,003	kW	Raumtempkontrolle mit mechanischem Thermostat				nein						
						mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle				nein							
Leistungsbedarf der Pilotflamme						mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung				nein							
Leistungsbedarf der Pilotflamme (sow. vorhanden)				P _{pilot}	N.A.	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung				nein						
						Sonstige Regelungsoptionen											
							Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung				nein						
							Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster				nein						
							mit Fernbedienungsoption				nein						
Name und Unterschrift												N. Fleischhacker, Geschäftsleitung 					
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes																	
Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen. Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden. Das Gerät muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden. Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.																	
Informationen zur Zerlegung, Wiederverwertung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus																	
Eine Entsorgung des Gerätes über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Das Gerät/ die Komponenten bestehen aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwendet werden können. Bei der Zerlegung des Gerätes sollen mögliche Umweltwirkungen soweit wie möglich reduziert werden.																	