Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten			ORANIER Küchentechnik GmbH
Modellkennung des Lieferanten			8632 60 /
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	59,9
Energie-Effizienzklasse		[-]	B
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	23,6
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	B
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	27,2
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	B
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	72,8
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	D
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m³/h]	240
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m³/h]	390
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m³/h]	570
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA,\ min.\ Normalstu}$	[dB]	40
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA,\ max.\ Normalst}$	[dB]	55
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA,\ Intensivstufe}$	[dB]	63
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	0,17
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	1,2
Energieeffizienzindex	EEI_{hood}	[-]	67,5
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m³/h]	299,4
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	367
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	129,1
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	4,6

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	125
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	4,6